



### NAMJENA

- ispis podataka na etiketu, isječak ili predtiskanu etiketu
- na termo osjetljivom papiru, ili putem termo transfera
- kao samostalan uređaj
- u vezi s upravljačko-pokaznim uređajem vage

### MOGUĆNOSTI

- neograničeni broj etiketa
- neograničen broj artikala
- jednostavno konfiguriranje etikete pomoću PC računala
- omogućen rad bez PC računala
- programabilan ispis EAN 13 i EAN128 barkoda

### TEHNIČKI OPIS

Easy Coder PD42 je pouzdan i svestran pisač pogodan za aplikacije vezane za proizvodnju, prijevoz i logistiku. Metalna šasija i elementi za tiskanje osiguravaju robustnost i visoke performanse. Easy Coder PD42 može tiskati kvalitetnom grafikom naljepnice s različitim podacima i to brzinom od 150 mm/s, što uređaj svrstava u sami vrh klase.

### DIMENZIJE PISAČA

Dužina: 453 (D) × 273 (Š) × 270 (V) mm  
Težina: 13 kg

### BRZINA ISPISA

50-150 mm/s sa 203 dpi  
50-100 mm/s sa 300 dpi

### MAKS. VELIČINA ETIKETA

Širina: 104 mm; 203 dpi  
105,7 mm; 300 dpi  
Dužina: 1.520 mm; 203 dpi  
1.028 mm; 300 dpi

### ETIKETE / ISJEČCI / PREDTISKANA ETIKETA

Širina: 25-118 mm 25-114 mm (sa rezačem papira)  
Debljina: 60-250 4m  
Potrošni materijal: etikete, kontinuirani papir u roli  
Najveći promjer koluta s etiketama: 213 mm; 190 mm s internim namotačem silikonskog papira. Unutarnji promjer koluta s etiketama: 37,5 ili 75 mm  
Medij: Izravni termički ili termal transfer

### RIBBON

Najveća dužina: 450 mm  
Unutarnji promjer: 25,4 mm  
Širina: 30-110mm

### SENZORI

- Podešavanje refleksije i prozirnosti
- kraj papira
- kraj ribona
- uzimanja etikete

### KOMUNIKACIJA

- Serijski RS-232
- USB V2.0
- Paralelni I Ethernet EasyLAN (ovisno o konfiguraciji)

### Opcije

- IEEE 1284 paralelni port
- Ethernet s integriranim EasyLAN: konektor RJ-45 za 10BaseT o 100BaseTX

### Podržani protokoli

Suite TCP/IP (TCP,UDP,ICMP,IGMP,ecc.),LP R/LPD,FTP,BOOTP, DHCP,http,SNMP,SMTP,SNMP-MIB II (su UDP/IP),MIB private enterprise

### SOFTWARE

Intermec LabelShop START-program za kreiranje i ispis etiketa  
PrintSet-za konfiguriranje pisača  
IPNM (Pisač Intermec Network Manager)-za administraciju pisača spojenih u mrežu

### GRAFIKA

Podržan grafički format PCX, format BT201 Intelhex klasičan s međumemorijom za slike

### MEMORIJA

4MB Flash,  
16MB SDRAM i  
1 utor za CompactFlash

### PROGRAMIRANJE PISAČA

Fingerprint/Direct Protocol, IPL Interpreters – ZSim, Dsim

### PODRŽANI STANDARDI

#### BAR KODOVI

1-dimenzijski: Codabar, Code 11,Code 39, Code 39 full ASCII, Code 39 w. Checksum, Code 39, Code 128, Code 128 Subset A-C, DUN-14/16, EAN-8, EAN 13, EAN-128, EAN-128 Subset A-C, Five-Character Supplemental Code, Industrial 2 of 5, Industrial 2 of 5 w. Checksum, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 w. checksum, Interleaved 2 of 5 A, Matrix 2 of 5, Postnet, Straight 2 of 5, Two-Character Supplemental Code, UCC-128 Serial Shipping Container Code, UPC-5 digits Add-On Code, UPC-A, UPC-D1 to D5, UPC-E, UPC Shipping Container Code, RSS,Planrt, Plessey **2 D**: Code 16K, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MSI (modified Plessey), PDF 417, QR Code, MicroPDF417,EAN.UCC Composite

#### RADNI AMBIJENT:

**Temperatura:** +5° - +40 °C  
**Vlaga:** 20-85% bez kond.

#### SUKLADNOST S NORMAMA:

FCC, UL, cUL, CE, NOM

**Digitron d.o.o.**

**Digitronska 33, 52460 Buje, Hrvatska**

**tel. 052 702 800, 052 702 807 fax: 052 702 826**

**e-mail: prodaja@digitron.hr http://www.digitron.hr/**