

MJERNA PLATFORMA

- robustna izvedba podne vage s 4 mjerna pretvornika, obojena čelična konstrukcija ili komplet INOX
- podesive noge s gumenom prevlakom i kugličnim oslanjanjem.
- visina 95 do 105 mm
- dužina spojnog kabela 5 m
- opcije: okvir visine 130 mm za upuštanje u pod i navoz (90 cm dužine uspona)



Navoz (opcija)



Okvir za betoniranje u pod (opcija)



JK-6CSB

Dimenzije (mm)	Kapacitet (kg) / podjeljak (g)
800 x 800	60/20, 150/50, 300/100, 600/200
1000 x 1000	300/100, 600/200, 1500/500
1000 x 1250	600/200, 1500/500, 3000/1000
1250 x 1250	600/200, 1500/500, 3000/1000
1250 x 1500	600/200, 1500/500, 3000/1000
1500 x 1500	600/200, 1500/500, 3000/1000
1250 x 2000	600/200, 1500/500, 3000/1000
1500 x 2000	600/200, 1500/500, 3000/1000
1500 x 2500	1500/500, 3000/1000

POKAZNO-UPRAVLJAČKI UREĐAJ

- IZBOR MODELA:
JK-6CSB (vodonepropusno kućište od INOXa),
JK-6CAB (plastično kućište (ABS) s metalnim stražnjim poklopcem) ili drugi
- MONTAŽA: na zid ili na stup nosač
- POKAZIVAČ: LCD 6 znamenaka visine 30 mm s osvjetljenjem
- DODATNE FUNKCIJE:
tariranje, brojenje komada, provjera granica mase, izračun postotka, akumuliranje 20 odvaga
- DIMENZIJE: 230 x 150 x 90 mm
- NAPAJANJE: adapter napajanja 220V~ / 9V=; ugrađen akumulator 6V/3Ah za oko 25 sati rada
- TEMPERATURNI OPSEG RADA: -10 do 40 °C
- RS-232 KOMUNIKACIJA (opcija)

Digitron d.o.o.

Digitronska 33, 52460 Buje, Hrvatska

tel. 052 702 800, 052 702 807 fax: 052 702 826

e-mail: prodaja@digitron.hr http: // www.digitron.hr /